

Функциональные возможности анемометров

№ п/п	Показатели	Анемометры	
		АПР-2м разработан 2010г	АПР-2 разработан 1990г
1.	Диапазон измерений: скорость, м/с давление, мм.вод.ст. температура, °С	0,1 - 50,0 8500-11700 -20 + 60	0,2 - 20,0 нет нет
2.	Погрешность измерения, где V- скорость, м/с	+/--(0,05+0,05V)	+/--(0,1+0,05V)
3.	Количество замеров в серии	600	1
4.	Возможная продолжительность замера, с	518400	999
5.	Количество индицируемых показателей на дисплее: всего в т.ч. одновременно	20 6	3 1
6.	Распечатка на компьютере показателей замеров, всего	36	нет
7.	Активное окно дисплея, см ²	9,0	5,2
8.	Поставка компьютерных программ, шт.	2	нет
9.	Возможность работы прибора в режимах измерения: автоматический дистанционный	да да	нет нет
10.	Измерение параметров: давление температура	да да	нет нет
11.	Передача замеров в режиме онлайн на 1000м	да	нет
12.	Интерфейс для передачи данных	да	нет
13.	Фиксация номера, даты и времени замера	да	нет
14.	Наличие индикации зарядки: элементов питания графический индикатор величина напряжения	да да да	нет нет нет
15.	Автоматическое отключение питания при неиспользовании прибора	да	нет
16.	Продолжительность непрерывной работы без замены эл. питания, час	1200	750
17.	Совместимость с компьютером	да	нет
18.	Наличие Свидетельства о внесении в Госреестр средств измерений России	да	нет
19.	Страна – производитель	Россия	Украина
20.	Производитель анемометров	Москва ООО «ЭкоТех»	Днепр ИГТМ НАНУ